
Rely on us.℠



rotec® Label Sleeve

Sleeve dur avec une grande stabilité dimensionnelle, spécialement développé pour les machines d'impression narrow web (de petite laize)

Disponible pour des épaisseurs de 10 mm à 125 mm
Dimensions spéciales disponibles sur demande

Avantages produit

- Parallélisme constant du sleeve en impression avec une stabilité des bords optimale pour d'excellents résultats en impression d'étiquettes
- Propriétés d'impression constantes grâce à une grande stabilité dimensionnelle
- Précision de repérage durable et continue
- Diamètre extérieur constant même à des températures fluctuantes ou à des humidités de l'air élevées
- Démontage simple de l'adhésif
- Facile à manipuler grâce au faible poids

Caractéristiques produit

- Surface polyuréthane extrêmement résistante (75 Shore D) – généralement résistant aux rayures et aux solvants dans les conditions normales de manipulation (voir manuel d'utilisation rotec®)
- Design intérieur rotec® éprouvé mêlant résine synthétique et composé de fibres assurant des caractéristiques de montage durables et constantes
- Adapté à toutes les épaisseurs de plaques et d'adhésif
- Peut être combiné à divers type d'adaptateurs
- Rectification de haute précision (TIR ≤ 0.025 mm) mesurée sur cylindre porteur à TIR ≤ 0.005 mm
- Tolérances de la face externe conforme à la norme DIN ISO 2768 T1 c

Manufactured in Germany



N’hésitez pas à contacter notre service client pour tout complément d’information.

Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-541
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

2014-06